CRAB-A

Наземний роботизований комплекс,
який забезпечує евакуацію поранених.

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОЙОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тривалість руху без перерви
7 год

Максимальна швидкість
12 км/год

Запас ходу: тверде покриття
40 км

Запас ходу: бездоріжжя
35 км

Час розгортання
5 хв

Час згортання
7 хв

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип базової платформи
Кузовна легкоброньована

Тип шасі
Колісний

Тип силової установки
Електричний

Балістичний захист
BR4

Маса
470 кг

Вантажопідйомність
130 кг

Можливість евакуації поранених
1 лежача особа

Довжина
2000 мм

Ширина
1080 мм

Висота
1250 мм

Максимальний кут підйому
30°

Максимальний кут крену
20°

Кліренс
300 мм

Висота перешкоди
200 мм

Глибина перешкоди
320 мм

Кут огляду камер: горизонтальна площина
75°

Кут огляду камер: вертикальна площина
56°

Зв'язок
Starlink, LTE, R-Link

Навігація
GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, SBAS

Автопілот
Модернізований APM Rover

Динамік, мікрофон
є

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екіпаж
2 людини

Температурний діапазон
-15 - +50°C

Опади
Сніг, дощ, туман

Ступінь захисту
IP 65

Рівень шуму
до 75 дБ

Можливість транспортувати причіп
130 кг